

# NCR ORDERMAN 7

NCR Orderman7 è il palmare di settima generazione per una presa delle ordinazioni all'insegna dell'efficienza nella ristorazione.

## MATERIALI E ROBUSTEZZA

Cover realizzata in polimeri di alta qualità e cornice in metallo (magnesio)  
Vetro resistente a protezione del display  
Indice di protezione: IP67 (a tenuta di polvere e impermeabile fino a 30 minuti)  
Resistenza alla rottura da caduta: testato ripetutamente con cadute da 1,22 metri su una lastra di granito

## DISPLAY

Display HD da 5" con profondità di colore a 24 bit  
Luminosità massima: 450 cd/m<sup>2</sup>  
Retroilluminazione a LED, a regolazione manuale o automatica  
Ad alta risoluzione: 720 x 1280 pixel

## COMANDI TOUCH

Inserimento comandi con le dita o con touch pen (NCR Capacitive Stylus)  
Controllo con riconoscimento dei gesti utilizzando fino a 4 dita

## PULSANTI HARDWARE

Pulsante di accensione e due tasti capacitivi  
Tasti laterali per le funzioni più usate (configurazione in funzione della soluzione software)

## SPIE LED

LED di stato del palmare  
LED di segnalazione disposti in alto e in basso sulla cornice (colori e funzioni in funzione della soluzione software)

## COMUNICAZIONE SENZA FILI

Radiofrequenza Orderman:  
• Banda SRD 433 MHz 1 mW o banda SRD 915 MHz 1 mW  
• Portata massima negli edifici fino a 50 metri, all'aperto fino a 300 metri.  
• Superficie coperta in edifici: fino a 7.800 m<sup>2</sup>.  
Per le altre tecnologie senza fili si veda: *Modelli con funzioni supplementari*

## FOTOCAMERA E TORCIA

5 megapixel con autofocus e flash  
Funzione torcia

## ALTOPARLANTE E FUNZIONE VIBRAZIONE

Altoparlante integrato  
Funzione vibrazione integrata (configurazione in funzione della soluzione software)



## BATTERIA

Batteria litio-polimeri sostituibile  
3,7V / 3150 mAh

## DURATA

Fino a 18 ore per ogni ricarica della batteria\*

## TEMPO DI RICARICA NELLA POSTAZIONE BASE\*\*

Batteria nel palmare circa 3,5 ore  
Batteria supplementare nel vano di ricarica rapida circa 2 ore

\* in funzione del design grafico dell'interfaccia utente e dell'impostazione della luminosità

\*\*almeno una Stazione di Servizio è necessaria per ogni installazione



# Perché Orderman?

Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR ed è stata fondata nel 1993. La società con sede a Salisburgo è leader di soluzioni tecnologiche professionali per il settore della ristorazione in Europa. Più di 35.000 ristoranti in tutto il mondo utilizzano palmari, PC POS e servizi Orderman. Tecnologia innovativa combinata a un'esperienza d'uso unica

e design emozionale, hanno fatto di Orderman il leader di mercato mondiale e il sinonimo della tecnologia palmare per la ristorazione. Ogni giorno 20 nuovi ristoranti scelgono i sistemi Orderman.

Ulteriori informazioni al sito <http://www.orderman.com>

## TEMPERATURE AMBIENTE

Temperatura di esercizio Orderman7	-10 °C ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio Orderman7	-20 °C ... +60°C
Temperatura di stoccaggio batteria	-20 °C ... +45°C
Temperatura ambiente consentita per la ricarica	0 °C ... +35°C

## GARANZIA

CareGold per 1 anno (garanzia scacciapensieri), comprende anche le parti soggette a usura. Garanzia rinnovabile fino a 5 anni

## DOTAZIONE

Palmare NCR Orderman7, CareGold per 1 anno, 1 batteria litio-polimeri (3,7 V / 3150 mAh)

## ACCESSORI OPZIONALI

NCR Capacitive Stylus, borsetta porta-palmare in pelle, Safety-Cord, Postazione Base, Postazione Base Multipla, Stampante da cintura Bluetooth, batteria di ricambio

## MODELLI CON FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Modell	ORDERMAN 7+	ORDERMAN 7MSR	ORDERMAN 7SC
Bluetooth IEEE 802.15 V2.1 (V4.0 preparato)	●	●	●
NFC 13,56 MHz, R/W e Peer to Peer ISO18092, ISO14443A e ISO15693	●	●	●
OrderCard 125 kHz, EM4001, EM4200 o compatibile, UID ONLY	●	●	●
Letture di carte magnetiche ad alta e bassa coercitività (hi-co/lo-co) su tripla traccia	○	●	●
Scanner Per codici a barre e codici QR, Aiming Imager 650 nm, laser rosso, 1 mW, classe 2	○	○	●

## DIMENSIONI E PESO

Modell	ORDERMAN 7+	ORDERMAN 7MSR	ORDERMAN 7SC
Peso con batteria	267,3 g	289,5 g	303,8 g
Dimensioni Alt. x Largh. x Prof. in mm	165 x 84 x 18	165 x 84 x 24,6	165 x 84 x 27

Ulteriori informazioni sul sito [www.orderman.com](http://www.orderman.com)  
Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.  
Tel.: +43/662/65 05 61-0, Fax: +43/662/65 05 61-819,  
[office@orderman.com](mailto:office@orderman.com)

Spagna: Orderman Iberica S.L.  
[oficinaiberica@orderman.com](mailto:oficinaiberica@orderman.com)

Italia: Orderman Italia S.r.l., Via Toni Ebner 7/B, I - 39100 Bolzano (BZ).  
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95,  
[info@orderman.it](mailto:info@orderman.it), [www.orderman.com](http://www.orderman.com)

Con riserva di cambiamenti nell'interesse di evoluzioni tecniche. I prodotti mostrati possono variare a seconda delle richieste e normative nazionali.

Orderman GmbH ha il diritto di cambiare design e funzioni dei prodotti. Le presenti descrizioni tecniche non possono essere utilizzate come base per un contratto commerciale. Esclusa qualsiasi responsabilità per errori tipografici.

